

Светильники с зеркальной экранирующей решеткой Luminaires with specular aluminium louver



ARS/R



ARS/R 418



	A	B	КПД
2x18w	300	595	275x575
2x36w	300	1195	275x1175
4x18w	595	595	575x575
4x18w	605	605	575x575
4x36w	595	1195	575x1175



АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	МАССА	КОМПЕНСАЦИЯ	КОД СВЕТИЛЬНИКА	
	Вт			Э/м ПРА	ЭПРА
ARS/R 218*	2x18	2,5	н	10621800	10621830
ARS/R 236	2x36	5	+	10623610	10623630
ARS/R 418 (595)	4x18	4,7	+	10641810	10641830
ARS/R 418 (605)	4x18	4,7	+	11641810	11641830
ARS/R 436	4x36	8,9	+	10643610	10643630

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания.

УСТАНОВКА

Встраивается в подвесные потолки «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона, с помощью клипс. Код заказа - 20802.

КОНСТРУКЦИЯ

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Экранирующая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинками.

MOUNTING

Suitable for mounting in modular or plaster-board ceiling with clips.

CONSTRUCTION

Thermosetting powder painted steel sheet housing. Complete with magnetic ballast (electronic ballast at request).

OPTIC COMPONENTS

Louver made of anodized aluminium. Fixing to the housing by interior pressure springs.