




Рабочее положение.

ртутная лампа типа ДРЛ – М
металлогалогенная лампа типа ДРИ – Н
натриевая лампа типа ДНаТ – S



Установка

Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция

Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Защитная крышка блока питания выполнена из армированного полипропилена.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное терпированное стекло.

Код заказа защитной решетки для UMS, UMA – 09853.
Максимальная поверхность ветровой нагрузки, м² – 0,160.
Для UMC 400 – 0,193 м².



Артикул	Мощность, Вт	Отражатель/Цвет корпуса	Масса, кг	Код прожектора	cos φ
UMS 400H	1x400	Симметричный/Черный	11,0	98540002	≥ 0,85
UMS 400S	1x400	Симметричный/Черный	11,0	98540006	≥ 0,85
UMA 400H	1x400	Асимметричный/Черный	11,0	98540022	≥ 0,85
UMA 400S	1x400	Асимметричный/Черный	11,0	98540026	≥ 0,85
UMC 400H	1x400	Круглосимметричный/Черный	11,0	98540042	≥ 0,85
UMC 400S	1x400	Круглосимметричный/Белый	11,0	98540046	≥ 0,85